


# TRAKTORIŲ LAMBORGHINI

## R3 EVO 85 - R3 EVO 100 - R3 EVO 110

### TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS                                                                                                                       | R3 EVO 85           | R3 EVO 100          | R3 EVO 110                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>VARIKLIS</b>                                                                                                                                  |                     |                     |                                |
| Modelis                                                                                                                                          | DEUTZ 2012 EURO III | DEUTZ 2012 EURO III | DEUTZ 2012 EURO III            |
| Cilindrų skaičius / Litražas, vnt./cm <sup>3</sup>                                                                                               | 4 / 4038            | 4 / 4038            | 4 / 4038                       |
| Tipas                                                                                                                                            | Turbo               | Turbo               | Turbo                          |
| Kombinuotas var. aušinimas (auš. skystis + var. alyva)                                                                                           | X                   | X                   | X                              |
| Nominali galia (2000/25/CE), AG/kW                                                                                                               | 85 / 62,5           | 99 / 73             | 109 / 80                       |
| Apsisukimai, atitinkantys nominalią var. galia, aps./ min.                                                                                       | 2300                | 2300                | 2100                           |
| Maks. pastovus sukimo momentas, Nm / aps./min.                                                                                                   | 320 / 1400-1600     | 380 / 1400-1700     | 400 / 1400-1800                |
| Sukimo momento atsarga, %                                                                                                                        | 32                  | 35                  | 35                             |
| Modulinė (siurblys-vamzdelis-purškukas kiekvienam cilindrui) kuro įpurškimo sistema                                                              | X                   | X                   | X                              |
| Elektroninis var. darbo reguliatorius                                                                                                            | X                   | X                   | X                              |
| Kabinos kampe sumontuotas išmetimo vamzdis                                                                                                       | X                   | X                   | X                              |
| Var. alyvos kiekis, l                                                                                                                            | 9                   | 9                   | 9                              |
| Var. alyvos keitimo periodiškumas                                                                                                                | kas 500 val.        | kas 500 val.        | kas 500 val.                   |
| Tinkamas kuras, dyzelinas / biodyzelinas                                                                                                         | X / X               | X / X               | X / X                          |
| Kuro bako talpa, l                                                                                                                               | 160                 | 160                 | 160                            |
| <b>TRANSMISIJA</b>                                                                                                                               |                     |                     |                                |
| Maks. važiavimo greitis, km/h                                                                                                                    | 40                  | 40                  | 40                             |
| Mechaninio reversavimo (atskiros svirties pagalba) sistema visoms pavaroms                                                                       | X                   | X                   | X                              |
| Elektrohidraulinio reversavimo (svirtelė prie vairo) sistema <b>DIRECTRONIC</b> su <b>SENCE CLUTCH</b> funkcija                                  | O                   | O                   | O                              |
| 15 pirmyn + 15 atgal pavarų turinti laipsninė pavarų dėžė                                                                                        | X                   | X                   | X                              |
| 20 pirmyn + 20 atgal pavarų turinti laipsninė pavarų dėžė su palėtintoju                                                                         | O                   | O                   | O                              |
| 40 pirmyn + 40 atgal pavarų turinti laipsninė <b>MULTISPEED</b> pavarų dėžė su elektrohidraulinio (mygtuko pagalba) 2-jų pavarų perjungimu       | O                   | O                   | O (su <b>OVERSPEED</b> režimu) |
| Elektrohidraulinis (mygtuko pagalba) 4-ių ratų varymo įjung./išjung. bei priekinio ir užpakl. tiltų diferencialių 100% sublokavimas/išblokavimas | X                   | X                   | X                              |
| Elektrohidraulinis (mygtuko pagalba) įjung./išjung. užpakl. dviejų greičių (540/1000 aps./min.) GTV                                              | O / O               | O / O               | O / O                          |
| 540/540E/1000/1000E aps./min užpakl. GTV / Sinchroninis užpakl. GTV                                                                              | O                   | O                   | O                              |
| Elektrohidraulinis (mygtuko pagalba) įjung./išjung. 1000 aps./min priek. GTV                                                                     | O                   | O                   | O                              |
| <b>STABDŽIAI IR VAIRAVIMO SISTEMA</b>                                                                                                            |                     |                     |                                |
| Diskiniai alyva aušinami visų 4-ių ratų stabdžiai, hidrostatinis valdymas                                                                        | X                   | X                   | X                              |
| Hidraulinė / pneumatinė sistema priekabų stabdžių sistemai prijungti                                                                             | O / O               | O / O               | O / O                          |
| Hidrostatinis vairo stiprintuvas su nepriklausoma hidrosistema                                                                                   | X                   | X                   | X                              |
| Priek. ratų maks. pasukimo kampas                                                                                                                | 55°                 | 55°                 | 55°                            |
| <b>PRIEKINIS TILTAS</b>                                                                                                                          |                     |                     |                                |
| Priek. ratų "atsilošiantys" purvasargiai                                                                                                         | O                   | O                   | O                              |
| <b>HIDRAULINĖ SISTEMA</b>                                                                                                                        |                     |                     |                                |
| Užpakl. padargų keltuvas su hidromechaniniu vald. bloku                                                                                          | X                   | X                   | X                              |
| Užpakl. padargų keltuvas su elektroniniu vald. bloku                                                                                             | -                   | -                   | -                              |
| Maks. keliamoji galia kg, standart./papild.                                                                                                      | 4300 / -            | 5100 / -            | 5300 / -                       |
| Siurblio našumas, l/min                                                                                                                          | 56                  | 56                  | 56                             |
| Hidroskystuoto sekcijų (išvadų porų) skaičius, standart./papild.                                                                                 | 2 / 3               | 2 / 3               | 2 / 3                          |
| Priek. padargų keltuvas (maks. keliamoji galia 2000 kg)                                                                                          | O                   | O                   | O                              |

X = Standartinėje komplektacijoje esanti įranga O = Papildomai užsakoma įranga



| TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS                                                                                                                                                                                                                                                           | R3 EVO 85      | R3 EVO 100     | R3 EVO 110     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KABINOS ĮRANGA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                |
| Komfortabili garsoizoliuota vairuotojo kabina, kurios įranga: patogus sėdynė su mechanine amortizacija ir saugos diržu, ventiliacija bei apšildymas, ergonomiškai išdėstytos vald. priemonės, tamsinti stiklai, 2 priek. ir 2 užpakl. darbiniai žibintai, užpakl. vaizdo veidrodžiai | X              | X              | X              |
| Kabina su pažemintu stogu ir stikliniu stogo liuku                                                                                                                                                                                                                                   | O              | O              | O              |
| Prietaisų skydelis ir indikatorių panelė                                                                                                                                                                                                                                             | X              | X              | X              |
| Oro kondicionavimo sistema                                                                                                                                                                                                                                                           | O              | O              | O              |
| Vairuotojo sėdynė su pneumatine amortizacija / keleivio sėdynė                                                                                                                                                                                                                       | O / O          | O / O          | O / O          |
| Lygiadugnė platforma su saugos rėmu                                                                                                                                                                                                                                                  | O              | O              | O              |
| <b>PADANGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |
| 12.4R24 priek. / 16.9R30 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                     | O              | -              | -              |
| 360/70R24 priek. / 480/70R30 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                 | O              | -              | -              |
| 14.9R24 priek. / 16.9R34 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                     | X              | X              | O              |
| 16.9R24 priek. / 18.4R34 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                     | O              | O              | O              |
| 420/70R24 priek. / 480/70R34 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                 | O              | O              | X              |
| 480/65R24 priek. / 540/65R34 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                 | O              | O              | O              |
| 12.4R28 priek. / 13.6R38 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                     | O              | O              | O              |
| 13.6R28 priek. / 16.9R38 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                     | -              | O              | O              |
| 380/70R28 priek. / 480/70R38 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | O              | O              |
| 440/65R28 priek. / 540/65R38 užpakl.                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | O              | O              |
| <b>GABARITINIAI MATMENYS IR MASĖ (Su užpakl. padangomis)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>16.9R30</b> | <b>16.9R34</b> | <b>16.9R34</b> |
| Maksimalus ilgis be / su išilginių traukių, mm                                                                                                                                                                                                                                       | 3850 / 4060    | 3950 / 4160    | 3950 / 4160    |
| Minimalus / maksimalus plotis, mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 2050 / 2458    | 2050 / 2458    | 2050 / 2458    |
| Aukštis ties kabinos viršumi, mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 2560           | 2635           | 2635           |
| Prošvaisa, mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450            | 500            | 500            |
| Ratų bazė, mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2310           | 2340           | 2340           |
| Minimali / maksimali priekinė tarpvežė, mm                                                                                                                                                                                                                                           | 1600 / 2100    | 1600 / 2100    | 1600 / 2100    |
| Minimali / maksimali užpakalinė tarpvežė, mm                                                                                                                                                                                                                                         | 1600 / 2100    | 1600 / 2100    | 1600 / 2100    |
| Minimalus posūkio spindulys nenaudojant stabdžių, mm                                                                                                                                                                                                                                 | 3500           | 3500           | 3500           |
| Masė be kabinos / su kabina, kg                                                                                                                                                                                                                                                      | 3440 / 3700    | 3650 / 4050    | 3700 / 4100    |

| GREIČIAI, km/val., esant 2300 aps/min su 16.9R34 užpakalinėmis padangomis |                               |                         |                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 20 pirmyn + 20 atgal pavarų turinti standartinė pavarų dėžė               |                               |                         |                             |                                  |
| Pavara                                                                    | Super lėtų greičių diapazonas | Lėtų greičių diapazonas | Darbinių greičių diapazonas | Transportinių greičių diapazonas |
|                                                                           | km/val.                       | km/val.                 | km/val.                     | km/val.                          |
| 1                                                                         | 0,51                          | 1,73                    | 4,40                        | 11,10                            |
| 2                                                                         | 0,68                          | 2,32                    | 5,93                        | 14,94                            |
| 3                                                                         | 0,91                          | 3,09                    | 6,67                        | 19,87                            |
| 4                                                                         | 1,29                          | 3,73                    | 9,50                        | 28,30                            |
| 5                                                                         | 1,75                          | 5,02                    | 12,82                       | 38,16                            |
|                                                                           |                               |                         |                             | 40,00                            |

| GREIČIAI, km/val., esant 2300 aps/min su 16.9R34 užpakalinėmis padangomis |                               |                         |                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 40 pirmyn + 40 atgal pavarų turinti MULTISPEED pavarų dėžė                |                               |                         |                             |                                  |
| Pavara                                                                    | Super lėtų greičių diapazonas | Lėtų greičių diapazonas | Darbinių greičių diapazonas | Transportinių greičių diapazonas |
|                                                                           | km/val.                       | km/val.                 | km/val.                     | km/val.                          |
| 1L / 1                                                                    | 0,44 / 0,51                   | 1,29 / 1,73             | 3,77 / 4,40                 | 9,50 / 11,10                     |
| 2L / 2                                                                    | 0,59 / 0,68                   | 1,99 / 2,32             | 5,09 / 5,72                 | 12,82 / 14,94                    |
| 3L / 3                                                                    | 0,78 / 0,91                   | 2,65 / 3,09             | 5,93 / 6,67                 | 17,03 / 19,87                    |
| 4L / 4                                                                    | 1,11 / 1,48                   | 3,20 / 3,73             | 8,15 / 9,52                 | 24,26 / 28,30                    |
| 5L / 5                                                                    | 1,50 / 1,75                   | 4,30 / 5,02             | 10,99 / 12,80               | 32,71 / 38,16                    |
|                                                                           |                               |                         |                             | 40,00                            |

LAMBORGHINI pasilieka teisę keisti techninius duomenis, standartinę ir papildomą komplektaciją be perspėjimo. Nuotraukos ir paveikslukai yra tik bendro pobūdžio iliustracijos ir niekaip neįpareigoja tiekėjo



## MALONIAM DARBUI SMAGIAUSIU TEMPU

Atstovas Lietuvoje - AGROTARNA. Technika ir servisas žemės ūkiui.

Pardavimas, garantinis aptarnavimas, detalių tiekimas, techninis aptarnavimas

Jūžintų g. 5, Rokiškis, tel.: 458-53331, faks.: 458-32554, mob.: 656-23331, el.p.: [technika@agrotarna.lt](mailto:technika@agrotarna.lt)