

TRAKTORIŲ LAMBORGHINI
 R7.190 - R7.210 TECHNINĖS
 CHARAKTERISTIKOS



Variklis, tinkamas dirbti naudojant biodyzeliną!



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	R7.190	R7.210
VARIKLIS		
Modelis	DEUTZ 2013 EURO III	DEUTZ 2013 EURO III
Cilindrų skaičius / Litražas, vnt./cm³	6 / 7146	6 / 7146
Tipas	Turbo su tarpiniu aušinimu	Turbo su tarpiniu aušinimu
Kombinuotas var. aušinimas (auš. skystis + var. alyva)	X	X
Nominali galia (2000/25/CE), kW / AG	139 / 189	157 / 213
Maksimali galia (2000/25/CE), kW / AG	145 / 197	162 / 220
Apsisukimai, atitinkantys nominalią var. galią, aps./min.	2350	2350
Maks. pastovus sukimo momentas, Nm / aps./min.	793	836
Maks. pastovų sukimo momentą atitinkantis sūkių diapazonas, aps./min.	1500 - 1700	1500 - 1700
Sukimo momento atsarga, %	37	37
Common rail kuro įpurškimo sistema	X	X
Elektroninis variklio darbo valdymas	X	X
Kabinos kampe sumontuotas išmetimo vamzdis	X	X
Var. alyvos keitimo periodiškumas	kas 500 val.	kas 500 val.
Tinkamas kuras, dyzelinas / biodyzelinas	X / X	X / X
Standartinė kuro bako talpa, l	380	380
TRANSMISIJA		
Maks. važiavimo greitis, km/val.	40	40
Elektrohidrauliškai valdoma pagrindinė daugiadiskė alyvinė sankaba	X	X
Elektrohidraulinio reversavimo (svirtelės prie vairo pagalba) sistema DIRECTRONIC visoms pavaroms	X	X
27 pirmyn + 27 atgal pavarų turinti laipsninė POWERSHIFT pavarų dėžė su elektrohidraulinio (mygtuko pagalba) visų pavarų perjungimu	X	X
Automatinis pavarų junginėjimas, du automatinio transmisijos darbo režimai: ekonominis ir galios	X	X
Elektrohidraulinis (mygtuko pagalba) 4-ių ratų varymo įjung./išjung. bei priekinio ir užpakl. tiltų diferencialų 100% sublokavimas/išblokavimas	X	X
Maks. traukos galios užtikrinimo sistema SBA	X	X
Elektrohidrauliškai (mygtuko pagalba) įjung./išjung. užpakl. dviejų greičių (540E/1000 aps./min.) GTV	X	X
Elektrohidrauliškai (mygtuko pagalba) įjung./išjung. 1000 aps./min priek. GTV	X	X
STABDŽIAI IR VAIRAVIMO SISTEMA		
Diskiniai alyva aušinami visų 4-ių ratų stabdžiai, hidrostatinis valdymas	X	X
Hidraulinė / pneumatinė įranga priekabų stabdžių sistemai prijungti	O / O	O / O
Hidrostatinis vairo stiprintuvas su nepriklausoma hidrosistema	X	X
Priek. ratų maks. pasukimo kampas	55°	55°
PRIEKINIS TILTAS		
Priek. tiltas su pneumohidrauline amortizacija	O	O
HIDRAULINĖ SISTEMA		
Užpakl. padargų keltuvas su elektroniniu vald. bloku	X	X
Buksavimo kontrolės sistema (radaras)	X	X
Maks. keliamoji galia kg, standart./papild.	10000 / -	10000 / -
Darbinės hidrosistemos hidrosiurblio našumas, l/min / apkrovai jautri hidrosistema	113 / X	113 / X
Hidroskirstytuvo sekcijų (išvadų porų) skaičius, standart./papild.	4 / -	4 / -
Elektrohidrauliškai (mygtuko pagalba) įjung./išjung. hidroskirstytuvo sekcija	O	O
Priek. padargų keltuvas (maks. keliamoji galia 4000 kg)	O	O

X = Bazinėje komplektacijoje esanti įranga
 O = Papildomai užsakoma įranga

LAMBORGHINI pasilieka teisę keisti techninius duomenis, standartinę ir papildomą komplektaciją be perspėjimo. Nuotraukos ir paveikslukai yra tik bendro pobūdžio iliustracijos ir niekaip neįpareigoja tiekėjo.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	R7.190	R7.210
KABINOS ĮRANGA		
Komfortabili garsoizoliuota vairuotojo kabina su į sėdynės porankį integruotomis traktoriaus valdymo priemonėmis	X	X
Savaime susireguliuojanti pneumatinė kabinos amortizacija	X	X
Skaitmeninis prietaisų skydelis / informacijos kompiuteris	X / X	X / X
Galinga ventiliacijos sistema / apšildymas / oro kondicionierius	X / X / X	X / X / X
Gėrimų/maisto šaldytuvas/šildytuvas	X	X
Besisukiojanti vairuotojo sėdynė su pneumatine amortizacija ir saugos diržu / keleivio sėdynė	X / X	X / X
ASD: KOMANDŲ SEKOS SISTEMA (traktoriaus valdymas vienu mygtuku)	X	X
9 priek. ir 4 užpakl. darbiniai žibintai (panoraminis darbinis apšvietimas)	X	X
Užpakl. lango valytuvas - apiplautuvas	X	X
PADANGOS		
480/70R30 priek., 580/70R38 užpakl.	-	-
540/65R30 priek., 650/65R38 užpakl.	-	-
600/70R30 priek., 710/70R38 užpakl.	O	O
16.9R34 priek., 20.8R42 užpakl.	O	O
480/70R34 priek., 580/70R42 užpakl.	X	X
540/65R34 priek., 650/65R42 užpakl.	O	O
Užpakl. ratų purvasargiai su praplatinimais	X	X
Atsilošiantys priek. ratų purvasargiai	X	X
GABARITINIAI MATMENYS IR MASĖ (kai galinių padangų matmenys 580/70R42)		
Maks. ilgis neįskaitant išilginių traukių, mm	4800	4800
Min. / maks. plotis, mm	2550 / 2710	2550 / 2710
Minimalus / maksimalus plotis (priek.), mm	2389 / 2714	2389 / 2714
Maks. aukštis, mm	3020	3020
Prošvaisa, mm	620	620
Ratų bazė, mm	2985	2985
Min. / maks. priekinė tarpvėžė, mm	1850 / 2175	1850 / 2175
Minimali / maksimali užpakalinė tarpvėžė, mm	1900 / 2060	1900 / 2060
Min. apsisukimo spindulys nenaudojant stabdžių, mm	5650	5650
Masė, įskaitant kabiną, kg	7520	7520

GREIČIAI, km/val., esant 2350 aps./min variklio sūkiams, 27 pirmyn + 27 atgal pavarų turinti laipsninė POWERSHIFT pavarų dėžė				
Pavara	Su 650/65R38 užpakl. pad.		Su 580/70R42 užpakl. pad.	
Normalių greičių diapazonai	Pirmyn	Atgal	Pirmyn	Atgal
1	2,55	2,70	2,70	2,86
2	3,08	3,26	3,26	3,45
3	3,70	3,92	3,92	4,15
4	4,38	4,65	4,64	4,92
5	5,28	5,61	5,60	5,94
6	6,37	6,75	6,74	7,15
7	7,59	8,05	8,04	8,52
8	9,16	9,72	9,70	10,29
10	9,64	10,23	10,21	10,83
9	11,02	11,69	11,67	12,38
11	11,64	12,34	12,32	13,06
12	14,00	14,85	14,82	15,72
13	16,59	17,59	17,56	18,62
14	20,00	21,23	21,19	22,48
15	24,96	25,54	25,49	27,03
16	29,74	30,45	30,39	32,24
17	34,45	36,75	36,68	38,90
18	40,00	40,00	40,00	40,00
Super lėtų greičių diapazonas	Pirmyn	Atgal	Pirmyn	Atgal
1 SR	0,58	0,62	0,62	0,66
2 SR	0,70	0,85	0,75	0,79
3 SR	0,85	0,90	0,90	0,95
4 SR	1,00	1,07	1,06	1,13
5 SR	1,21	1,29	1,28	1,36
6 SR	1,46	1,55	1,55	1,64
7 SR	1,74	1,85	1,85	1,96
8 SR	2,10	2,23	2,23	2,36
9 SR	2,53	2,69	2,68	2,84



MALONIAM DARBUI SMAGIAUSIU TEMPU

Atstovas Lietuvoje - AGROTARNA. Technika ir servisas žemės ūkiui.

Pardavimas, garantinis aptarnavimas, detalių tiekimas, techninis aptarnavimas

Jūžintų g. 5, Rokiškis, tel.: 458-53331, faks.: 458-32554, mob.: 656-23331, el.p.: technika@agrotarna.lt