



BERTI®
MACCHINE AGRICOLE

TA
TA/S



TRINCIARGINI PER TRATTORI DA 60 A 100 HP



IN-LINE AND OFFSET MULCHERS FOR TRACTORS FROM 60 TO 100 HP



BÖSCHUNGSMULCHER FÜR TRAKTOREN VON 60 BIS 100 PS



BROYEURS MULTIFONCTIONS POUR TRACTEURS DE 60 A 100 CV



TRITURADORAS DE LADERAS PARA TRACTORES DE 60 A 100 CV

TA



Trinciatrice compatta multiuso, da applicare a trattori con potenza compresa tra 60 e 100 HP. Adatta a lavorare sia posteriormente che lateralmente al trattore. E' consigliata per erba, residui vegetali, cespugli e sarmenti di Ø 3-4 cm. Ideale per la pulizia di parchi, aree verdi, giardini, bordi di strade, su fossati, argini e terreni inclinati in genere.



Universalgerät für Heckanbau, für seitliches Mulchen oder hinter dem Schlepper für Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis 3-4 cm Ø für Randstreifen, für Wassergraben und Böschungen, für Traktoren von 60 bis 100 PS.



Broyeur d'accotement multifonctions pour broyer l'herbe, les déchets végétaux, les buissons et les sarments allant jusqu'à Ø 3-4 cm, indiqué pour tracteurs de 60 à 100 CV. Il est idéal pour le nettoyage des espaces verts, des jardins, des rebords des routes, des fossés, des digues et des terrains inclinés.



Offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning (up to Ø 3-4 cm), suited for tractors from 60 to 100 HP. Ideal for clearing green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks.



Desbrozadora indicada para la trituración de hierba, residuos vegetales, arbustos y restos de poda (hasta 3-4 cm Ø), para tractores de 60 a 100 C.V. Ideal para parques, áreas verdes, jardines, cunetas y terrenos en pendiente en general.





 Sistema flottante con limitatore
 Floating device, with limiter
 Schwimmstellung-System mit Hubbegrenzer
 Système flottante avec limiteur
 Sistema de enganche flotante con limitador




 Protezione carter (TA)
 Side-protection (TA)
 Seitenschutz (TA)
 Protection du carter (TA)
 Protección del cárter de la transmisión (TA)



 Protezione scatola ingranaggi (TA/S)
 Gearbox protection (TA/S)
 Getriebeschutz (TA/S)
 Protection du boîtier (TA/S)
 Protección de la caja de transmisión (TA/S)



 Timone terzo punto con fermo di sicurezza e snodo oscillante
 3-point linkage with safety retainer and floating link
 Dreipunktbock mit Sicherheitsbolzen und Schwimmstellung-System
 Attelage à 3 points avec arrêt de sûreté et système flottante
 Enganche a los tres puntos del tractor con bloqueo de seguridad y sistema flotante



 Martinetti regolabili
 Adjustable cylinders
 Einstellbare hydr. Zylinder
 Vérins réglables
 Cilindros hidráulicos con extensión ajustable



 Cofano posteriore apribile con rullo autopulente
 Adjustable rear hood, with self-cleaning rear roller
 Flache Heckhaube mit selbstreinigender Stützwalze
 Coffre postérieur ouvrant avec rouleau auto-nettoyant
 Faldón trasero ajustable con rodillo posterior auto-limpiable



 Valvola di sicurezza
 Safety valve
 Sicherheitsventil
 Soupape de sûreté
 Válvula de seguridad



 Scatola ingranaggi con ruota libera
 Gearbox with free wheel
 Getriebe mit Freilauf
 Boîtier avec roue libre
 Caja de transmisión con rueda libre



 Giunto cardanico rinforzato
 Hardened PTO drive shaft
 Verstärkte Gelenkwelle
 Cardan à profil renforcé
 Eje de TDF reforzado

TA/S



Trinciatrice compatta multiuso, da applicare a trattori con potenza compresa tra 60 e 90 HP. Adatta a lavorare sia posteriormente che lateralmente al trattore. E' consigliata per erba, residui vegetali, cespugli e sarmenti di Ø 3-4 cm. Ideale per la pulizia di parchi, aree verdi, giardini, bordi di strade, su fossati, argini e terreni inclinati in genere.



Universalgerät für Heckenbau, für seitliches Mulchen oder hinter dem Schlepper für Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis 3-4 cm Ø für Randstreifen, für Wassergraben und Böschungen, für Traktoren von 60 bis 90 PS.



Broyeur d'accotement multifonctions pour broyer l'herbe, les déchets végétaux, les buissons et les sarments allant jusqu'à Ø 3-4 cm, indiqué pour tracteurs de 60 à 90 CV. Il est idéal pour le nettoyage des espaces verts, des jardins, des rebords des routes, des fossés, des digues et des terrains inclinés.



Offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning (up to Ø 3-4 cm), suited for tractors from 60 to 90 HP. Ideal for clearing green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks.



Desbrozadora indicada para la trituración de hierba, residuos vegetales, arbustos y restos de poda (hasta 3-4 cm Ø), para tractores de 60 a 90 C.V. Ideal para parques, áreas verdes, jardines, cunetas y terrenos en pendiente en general.






OPTIONALS



-  Slitte d'appoggio antiusura
-  Skids of anti-wearing steel
-  Satz Kufen mit Anti-Verschleißmaterial
-  Jeu patins anti-usure
-  Patines de acero reforzado anti-desgaste




-  Cardano doppio omocinetico
-  Double Wide-Angle drive shaft
-  Doppel-Weitwinkel Gelenkwelle
-  Cardan double homocinétique
-  Cardan doble homocinetico



-  Distributore a doppio effetto con leve e cavi flessibili (o con tubi e innesti rapidi)
-  Double effect distributor with levers and with wire-cables (or hoses and quick couplings)
-  Doppelwirkendes Steuerventil mit Hebeln und Bowdenzügen (oder hydr. Schnellkupplungen)
-  Distributeur hydraulique double effet à leviers avec téléflexibles en cabine (ou avec tuyaux et prises rapides)
-  Distribuidor de doble efecto con palancas y cables flexibles (o latiguillos y enchufes rápidos)




-  Sistema antishock BERTI
-  Exclusive BERTI Anti-Shock Device
-  Anti-Schock System BERTI
-  Système antichoc exclusif BERTI
-  Dispositivo antichoque exclusivo de BERTI





TA

Mod.													
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	RPM	A	B	C	D	E	Kg
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	RPM	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
TA 140	140	50	80	12	36	4	540	140	170	60	215	130	560
TA 160	160	50	80	14	42	4	540	160	170	60	230	145	590
TA 180	180	55	90	16	48	4	540	180	170	60	250	165	610
TA 200	200	60	90	18	54	4	540	200	170	60	270	185	650
TA 220	220	60	90	20	60	4	540	220	170	60	290	205	690
TA 250	250	65	100	22	66	4	540	250	170	60	320	235	740



TA/S

Mod.													
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	RPM	A	B	C	D	E	Kg
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	RPM	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
TA/S 140	140	50	80	12	36	4	540	140	170	15	260	140	570
TA/S 160	160	50	80	14	42	4	540	160	170	15	275	160	600
TA/S 180	180	55	90	16	48	4	540	180	170	15	295	180	620
TA/S 200	200	60	90	18	54	4	540	200	170	15	315	200	660
TA/S 220	220	60	90	20	60	4	540	220	170	15	335	220	700




Mazza
Hammer
Schlegel
Marteau
Martillo

Standard



Coltelli
Blades
Messer
Couteaux
Cuchillas

Optional



Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore. • All pictures and data above are indicative only and not binding for the manufacturer. • Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annähernd und unverbindlich. • Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de renseignement. • Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante.



BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A.
Via Musi 1/A | 37042 CALDIERO (VR) | ITALY
Tel. +39 045 6139711 - Fax +39 045 6150251
info@bertima.it



www.bertima.it



0390_06