

Giluminis purentuvas KRTEK DG

Masyvios kojos su hidrauline apsauga
Dirbimo gylis iki 60cm
Didelis darbinis greitis



Pagrindinė agregato technologinė paskirtis:

Giluminis sutankinto ir vandeniui laidaus dirvožemio sluoksnio purenimas.

Žymus sutankinto ir užpelkėjusio dirvožemio absorbcijos pagerėjimas.

Poariminio sluoksnio purenimas be maišymosi su biologiškai neaktyviu dirvožemio sluoksniu.



Didelis darbo našumas ir kokybė

Didelis darbinis greitis iki 10 km/h

Optimali noragų forma saugiam įsiskverbimui į dirvožemį be maišymosi su biologiškai neaktyviu dirvožemio sluoksniu.

Labai stabilus agregatas su tikslu giluminiu purenimu, naudojant kopijuojančius reljefą ratus.

Tvirta konstrukcija

Svarbiausiuose agregato taškuose panaudotos sutaurintos aukšto atsparumo medžiagos ilgam tarnavimo laikui.

Pritaikytas apkrovoms rėmas.



Patikrintos konstrukcijos noragai su patikima hidrauline apsauga nuo akmenų, arba alternatyvia, nereikalaujančia priežiūros nukertamo varžto apsauga.


Paprastas techninis aptarnavimas



Minimum tepimo taškų.



Darbinis gylis reguliuojamas traktoriaus galinio padargų keltuvo pagalba.



Paprastas volo reguliavimas kaisčio pagalba.
(papildoma įranga pasirinktinai)



Patogus atraminių ratų padėties nustatymas reguliuojamų sraigčių pagalba.
(papildoma komplektacija pasirinktinai)

Techniniai parametrai

PARAMETRAI		DG-3N	DG-5N
Darbinis plotis (mm)		2 690	2 990
Transportinis plotis (mm)		2700	3000
Transportinis aukštis (mm)		1 980	
Bendras agregato ilgis (mm)		1 330	1 380
Darbinis gylis (mm)		500-600	500-600
Noragų skaičius		3	5
Noragų žingsnis (mm)		700	
Noragų plotis (mm)		180	
Vidinis rėmo plotis (mm)		900	
Našumas (ha/h)		0,8-1	1-1,4
Traukos priemonė (kw/AG) *		110-165 / 150-225*	180-270 / 240-360*
Darbinis greitis (km/h)		3-5	
Maksimalus darbinis greitis (km/h)		20	
Maksimalus nuolydis (°)		6	
Kopijavimo ratų, išmatavimai	Slėgis padangose (kPa)	10.0/75-15.3 14PR	550 kPa
Reikalavimai traktoriaus prikabinimo sistemai		tritaškė III kategorijos	tritaškė III kategorijos
Agregato svoris (kg)		670	960
* rekomenduojama traukos galia ir realiai reikalinga traukos galia gali gerokai skirtis, priklausomai nuo darbinio gylio, dirvožemio sąlygų, sklypo nuolydžio, darbinių dalių reguliavimo ir nudilimo			

Papildoma komplektacija pasirinktinai



Apšvietimo komplektas



Strėlinis noragėlis su kietmetalio padengimu

(tinka abrazyviniam dirvožemiui, kelis kartus ilgesnis tarnavimo laikas, lyginant su tradiciniu noragėliu)




Hidraulinė apsauga — veikianti jėga 1700 kg.

(galina dirbti bet kokiame dirvožemyje; traktorius turi turėti tik vieną hidraulinį kontūrą su išėjimu laivam alyvos nutekėjimui tiesiai rezervuarą)



Atraminiai, dirvos paviršių kopijuojantys ratai

(labiau tikslaus giluminio purenimo užtikrinimui; negalima komplektuoti su segmentiniu volu)




Segmentinis volas DG 3N Ø 550 mm, 510 kg

Segmentinis volas DG 5N Ø 550 mm, 635 kg

(tiksliausio giluminio purenimo ir grumstų smulkinimo užtikrinimui; negalima komplektuoti su atraminiais kopijavimo ratais)

eXtra STEEL line®



Papildomą informaciją Jūs galite rasti

www.farmet.cz, www.agrotarna.lt,

arba galite skambinti telefonu +370 656 23331